



GDR201 - GDR201W

ESSICCATOI ROTATIVI
DELLA SERIE SmallPRO



ESSICCATOIO ROTATIVO GDR201 SERIE Small PRO

Caratteristiche

- Tre livelli di temperature selezionabili dall'utente con tempo di lavoro liberamente impostabile
- Tre cicli di lavoro predefiniti per facilitare la scelta dell'operatore
- Sensore di umidità residua nella biancheria con visualizzazione a LED del valore
- LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma e visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo
- Top, pannelli frontale e laterali verniciati grigi a polvere
- Cesto di lamiera zincata
- Pannello di controllo ergonomico
- Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino a 180° per agevolare l'operatività. L'apertura della porta può essere invertita anche in utenza
- Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per una facile pulizia
- Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e bassi costi di esercizio

Opzioni

- Riscaldamento disponibile elettrico monofase o trifase



ESSICCATOIO ROTATIVO GDR201W SERIE Small PRO

Caratteristiche

- Tre livelli di temperature selezionabili dall'utente con tempo di lavoro liberamente impostabile
- Tre cicli di lavoro predefiniti per facilitare la scelta dell'operatore
- Sensore di umidità residua nella biancheria con visualizzazione a LED del valore
- LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma e visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo
- Top, pannelli frontale e laterali verniciati bianchi a polvere
- Cesto di lamiera zincata
- Pannello di controllo ergonomico
- Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino a 180° per agevolare l'operatività. L'apertura della porta può essere invertita anche in utenza
- Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per una facile pulizia
- Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e bassi costi di esercizio

Opzioni

- Riscaldamento disponibile elettrico monofase, trifase o monofase e riscaldamento a gas

Modelli GDR

		GDR201	GDR201W
Capacità rapporto	1:20	9.9	9.9
Dimensioni cesto	Diametro (mm)	655	655
	Profondità (mm)	550	550
	Volume (dm ³)	198	198
Dimensione oblò	Spigoli arrotondati (mm)	530 x 425	530 x 425
Velocità cesto	rpm	50	50

Dimensioni nette ed imballo

Dimensioni nette	Larghezza (mm)	683	683
	Profondità (mm)	711	711
	Altezza (mm)	1092	1092
Dimensioni imballo	Larghezza (mm)	737	737
	Profondità (mm)	832	832
	Altezza (mm)	1276	1276
	Volume (m ³)	0.709	0.709
Peso netto / lordo	kg	61 ÷ 66	61 ÷ 66

Dati modelli a GAS

Tensione di alimentazione	V / ph / Hz	Versione non disponibile	230-240V 3~50Hz
		/	230-240V 1~50Hz
		/	380-415V 3N~50Hz
Potenza termica	kW	/	5.3
Potenza motore	kW	/	0.25
Potenza elettrica totale	kW	/	0.25
Fusibile	A	/	10
Scarico	Diametro (mm)	/	100
Rumorosità	dB	/	<52

Dati modelli elettrici

Tensione di alimentazione	V / ph / Hz	230-240V 3~50Hz	230-240V 3~50Hz
		230-240V 1~50Hz	230-240V 1~50Hz
		380-415V 3N~50Hz	380-415V 3N~50Hz
Potenza termica	kW	5.35	5.35
Potenza motore	kW	0.25	0.25
Potenza totale	kW	5.6	5.6
Fusibile	A	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Scarico	Diametro (mm)	100	100
Rumorosità	dB	<52	<52

grandimpianti i.l.e - Ali spa
via masiere, 211/c - 32037 sospiolo (BL) Italy
ph. +39 0437 848 711 - fax +39 0437 879 108
www.grandimpianti.com - info@grandimpianti.com



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence