



025-021-022

023-050-051

TAVOLI DA STIRO
PROFESSIONALI



PIANI DA STIRO PROFESSIONALI

Caratteristiche 021

Tavolo da stiro con piano riscaldato elettrico e aspirante con temperatura regolabile.
Pedale per l'aspirazione.
Predisposizione per l'installazione di un braccio con forma stiramanche.
Completo di caldaia elettrica a norme "PED" da 8 litri con resistenza da 4 kW.
Alimentazione acqua automatica con pompa incorporata.
Aspiratore incluso.

Caratteristiche 025

Tavolo da stiro con piano riscaldato elettrico e aspirante con temperatura regolabile. Da collegare ad una fonte di vapore esterna.
Pedale per l'aspirazione.
Predisposizione per l'installazione di un braccio con forma stiramanche.
Aspiratore incluso.

Caratteristiche 022

Tavolo da stiro con piano riscaldato elettrico e aspirante.
Pedale per l'aspirazione.
Predisposizione per l'installazione di un braccio con forma stiramanche.
Aspiratore incluso.

Caratteristiche 023

Tavolo da stiro con piano riscaldato a vapore, aspirante e vaporizzante. Completo di gruppo aspiratore. Da collegare a fonte di vapore esterna.

Caratteristiche 050

Tavolo da stiro rettangolare con piano riscaldato elettrico e aspirante - dimensioni piano cm. 135x70. Temperatura del piano da stiro regolabile tramite termostato. Completo di generatore di vapore elettrico con caldaia da 8 litri e potenza di 4 kW (caldaia conforme alla normativa Europea "PED"). Aspiratore incorporato.

Caratteristiche 051

Tavolo da stiro rettangolare con piano riscaldato elettrico e aspirante senza caldaia - dimensioni piano cm. 135x70. Da collegare a fonte di vapore esterna. Temperatura del piano da stiro regolabile tramite termostato. Aspiratore incorporato.

OPTIONALS

Nei modelli 051 e 025 è possibile montare il ferro da stiro, mentre in tutti gli altri modelli è possibile montare il secondo ferro da stiro per permettere a due persone di operare sullo stesso tavolo.
È possibile richiedere la pistola smacchiante a vapore, la forma stiramanche o il cuscino, entrambi aspirati e riscaldati.



Modelli

		025	021	022	023	050	051
Dimensioni piano	Lunghezza (mm)	1120	1120	1250	1250	1350	1350
	Larghezza max (mm)	420	420	450	450	760	760
	Larghezza min (mm)	260	260	300	300	---	---
	Altezza piano (mm)	850÷1025	---	---	---	---	---
Ferro da stiro	Numero	0 ÷ 1 ÷ 2	1 ÷ 2	1 ÷ 2	1 ÷ 2	1 ÷ 2	0 ÷ 1 ÷ 2

Dimensioni nette ed imballo

Dimensioni nette	Larghezza (mm)	1600	1600	1750	1790	1630	1560
	Profondità (mm)	500	500	530	530	810	810
	Altezza (mm)	950	950	960	960	1090	1090
Dimensioni imballo	Larghezza (mm)	1460	1660	1770	1770	1660	1660
	Profondità (mm)	590	550	580	580	860	860
	Altezza (mm)	1060	1120	1120	1120	1060	1060
	Volume (m³)	0.92	1.022	1.15	1.15	1.52	1.52
Peso netto / lordo	kg	53 / 85	96 / 130	154 / 185	122 / 153	145 / 183	100 / 140

Collegamento idrico ed aspirazione

Alimentazione idrica	kPa	---	300 ÷ 600	300 ÷ 600	---	300 ÷ 600	---
Diametro ingressi	pollici	---	3/8	3/8	---	3/8	---
Ingressi	N°	---	1	1	---	1	---
Scarico caldaia	Pollici	---	3/8	3/8	---	3/8	---
Scarico fumane	Diametro (mm)	103	103	103	103	103	103
	Portata (m³/h)	70	70	70	70	70	70
Consumo idrico	Acqua fredda (lt/h)	---	5,4 ÷ 6	8,4 ÷ 9	---	5,4 ÷ 6	---

Dati elettrici

Tensione di alimentazione*	V / ph / Hz	230-240V 3~50/60Hz					
		230-240V 1~50/60Hz					
		380-415V 3N 50/60Hz					
		440-480V 3~ 60Hz					
Potenza caldaia	kW	---	4	6	---	4	---
Capacità caldaia	kg/h	---	5.4	8.4	---	5.6	---
Pressione max	KPa (bar)	---	300 (3)	500 (5)	---	300 (3)	---
Potenza pompa	kW	---	0.37	0.55	---	0.37	---
Potenza piano	kW	1	1	1	1	1.8	1.8
Potenza aspiratore	kW	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Potenza ferro	kW	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Potenza forma	kW	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Potenza cuscino	kW	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Rumorosità	dB (A)	<75	<75	<75	<75	<75	<75
Fusibili (340-415V 3N)	A						

Collegamento vapore diretto

Pressione vapore max	kPa (bar)	300 (3)	---	---	500 (5)	---	300 (3)
Consumo vapore	kg/h	5.4	---	---	10 ÷ 12	---	5.6
Diametro ingresso	Pollici	1/2					
Diametro scarico	Pollici	1/2					

grandimpianti i.l.e - Ali spa
via masiere, 211/c - 32037 sospiolo (BL) Italy
ph. +39 0437 848 711 - fax +39 0437 879 108
www.grandimpianti.com - info@grandimpianti.com



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence